

# VOLUCOMPTEUR

## DOSAPUITS



Eligible  
**PVE**

### Données Principales :

- Précision : 99,5 %
- Cuve 0.5 à 650 hL
- Débit 20 à 600 l/min
- Dn 50 - 2"
- Alimentation 220V

## DOSAPUITS 50 : Compteur Programmable 2"

Les doseurs de forage à arrêt automatique constituent un ensemble parfait pour tous les dosages de grande précision sans risque de débordement ou de nuisance pour l'environnement.

Saisie express  
grande lisibilité

Déport Commande -  
Mesure



Sortie commande  
pompe



Compteur INOX  
à turbine

Fruit d'une expérience<sup>SV</sup> datant du début du XX<sup>ème</sup> siècle (1906) dans les systèmes de mesure, la société EF-OREO a su s'adapter aux besoins des utilisateurs en leur proposant des produits de qualité.

C'est ainsi qu'en 2005 fut créé le premier doseur alimenté et en 2010, la création du premier doseur totalement autonome.



## ● ECONOMIE

### Gain de temps : pas d'attente

Les remplissages s'effectuent sans attente car les doseurs disposent d'un arrêt et un démarrage automatique.

### Dosage correct : rendement meilleur

L'utilisation du volucompteur DP-EF permet le respect exact des volumes et augmente l'efficacité du traitement.

## ● PERFORMANCE

### Fluide : Eau et Engrais dilué

Les DP-EF sont utilisables pour le dosage de l'eau mais aussi des engrais ayant des caractéristiques similaires de viscosité H<sub>2</sub>O.

### Précision : 99,5% du volume (Q<sub>max</sub> / 2)

La qualité des remplissages est excellente au travers d'un l'étalonnage unitaire de chaque PVA avec une erreur max ± 0.5%.

## ● FACILITE

### Simplicité : saisie facilitée

L'utilisation d'un écran de grande taille associé à un clavier 18 touches permet un dosage d'une grande simplicité et rapidité.

### Commande : ON/OFF pompe

La commande automatique de la pompe de puits permet, en ON et OFF, permet d'avoir un dosage sans le besoin d'électrovanne.

**Gain de débit :** Pas besoin d'électrovanne

**Le volucompteur DOSAPUITS avec son système de gestion anti-débordement est éligible au financement PVE - MAAP.**

## ● FONCTIONS +

### Programmable : jour, semaine OPTION

En plus d'effectuer les dosages immédiats, le DP permet une mise en fonctionnement à l'heure désirée, avec ou sans répétition.

## ● ENVIRONNEMENT

➤ **Dosage :** Arrêt au dosage désiré sans risque de débordement ou de pollution des sols tout en améliorant du rendement produit.

➤ **Consommation :** Minimise la consommation externe d'énergie de par la longévité des piles et permet de le déplacer sans contrainte.

### ● Affichage



- ▶ Volume Restant
- ▶ Volume Saisi
- ▶ Indicateur remplissage

- Volume cumulé
- Numéro de série

### ● Doseur & comptage

Arrêt, démarrage	Automatiques
Plage dosage	50 à 65500 Litres
Précision affichage	0,1 Litre
Plage comptage	0 à 1.000.000 hL

### ● Débitmètre & Programmeur

Fonctionnement & Mesure	20 à 600 L/min
Précision	1 L/min
Programmation <small>(option)</small>	heure, minute
Périodicité <small>(option)</small>	heure, jour, mois

### ● Caractéristiques générales

Sortie Pompe (Relai)	220V - 1500 VA
Pression de fonctionnement	0 à 16 bars
Poids ensemble	5 kg
Hauteur / Longueur	160 / 340 mm
Température stockage	-20 à 60°C
Garantie	1 an PMO

### ● Raccords et Accessoires (option)

Les PVA peuvent être fournis avec tous les raccords de votre choix (males, femelles, macon, ...) et peuvent être associés à tout équipement tel que filtres, clapets, ...

 Fabrication 100% Française 

**OREO France - EF**

Tél. : 03.26.65.56.38

[www.OREO-FRANCE.eu](http://www.OREO-FRANCE.eu)

